Descrizione del Prodotto

La base per montaggio su scatola Weidmüller 1652980000 è progettata per applicazioni industriali che richiedono connettori per impiego gravoso. Questa base presenta un'entrata laterale con filettatura PG16 e offre un grado di protezione IP65, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere, assicura durabilità e protezione contro la corrosione.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/weidm%C3%BCller/1652980000/48740 3?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

• Tipo di connettore: Base - montaggio su scatola

• Stile: Entrata laterale

• Dimensioni: 3

• Posizione del blocco: Molletta di bloccaggio (1) su fondo base

• **Dimensioni filetto:** PG16

• **Misure:** 82,00 x 54,50 x 54,00 mm

• Colore alloggiamento: Grigio

• Caratteristiche: Coperchio incluso

• Protezione dalle infiltrazioni: IP65 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua

• Materiale alloggiamento: Alluminio, pressofuso

• Finitura alloggiamento: Rivestito in polvere

Dimensioni e Pesi

• Larghezza: 92,5 mm

• Altezza: 72 mm

• **Profondità:** 54,5 mm

• Peso netto: 295 g

Materiali e Finiture

• Materiale alloggiamento: Alluminio pressofuso

• Finitura alloggiamento: Verniciatura a polvere

• Materiale elemento di bloccaggio: Acciaio inossidabile, antiruggine

Protezione e Certificazioni

• Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso)

• Certificazioni: CE, cURus

• Numero file UL: E92202

Informazioni Aggiuntive

- Tipo di bloccaggio: Bloccaggio longitudinale
- Posizione del gancio di bloccaggio: Parte inferiore (base)
- Numero di entrate cavi: 1
- Temperatura di esercizio: -40...125 °C

Note

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.

 $\label{lem:constraint} $$([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/weidmuller-wei1652980000-hdc-06b-sdlu-1pg16g-WEIN165298?utm\ source=openai))$$