Descrizione del Prodotto

Il connettore SAIS-M8-3P di Weidmüller è un connettore maschio diritto M8, progettato per il montaggio sul campo. È ideale per applicazioni in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni compatte.

Dati Generali per l'Ordinazione

Versione: Connettore collegabile al campo, M8

Numero d'ordine: 1803860000

Tipo: SAIS-M8-3P

GTIN (EAN): 4032248259847

Quantità: 1 pezzo

Dimensioni e Pesi

Peso netto: 11 g

Conformità Ambientale del Prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme con esenzione

Esenzione RoHS: 6c

REACH SVHC: Piombo (Lead) 7439-92-1

SCIP: ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati Tecnici dei Connettori ad Innesto Liberamente Confezionabili

Diametro del cavo, min.: 3,5 mm

Diametro del cavo, max.: 5 mm

Codifica: A-codificato

Sezione di collegamento cavo, min.: 0,14 mm²

Sezione di collegamento cavo, max.: 0,5 mm²

Superficie dei contatti: Dorata

Genere di contatto: Maschio

Materiale base della custodia: PA

Resistenza contro l'isolamento: $10^8 \Omega$

Numero di poli: 3

Cicli di inserimento: ≥ 50

Grado di lordura: 3

Grado di protezione: IP67

Corrente nominale: 4 A

Tensione nominale: 60 V

Collegamento schermato: No

Campo di temperatura custodia: -40 ... +85 °C

Materiale anello filettato: Pressofusione di zinco

Tipo di collegamento: Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 6.0: EC002635

ETIM 7.0: EC002635

ETIM 8.0: EC002635

ETIM 9.0: EC002635

ETIM 10.0: EC002635

ECLASS 9.0: 27-44-01-02

ECLASS 9.1: 27-44-01-03

ECLASS 10.0: 27-44-01-02

ECLASS 11.0: 27-44-01-02

ECLASS 12.0: 27-44-01-16

ECLASS 13.0: 27-44-01-02

ECLASS 14.0: 27-44-01-16

ECLASS 15.0: 27-44-01-16

Omologazioni

ROHS: Conforme

Certificato UL (cULus): E307231

Download

Engineering Data: CAD data — STEP

Eplan Data Portal: Eplan data

CADENAS eCATALOG: CAX data

Documentazione utente: Manuale

Cataloghi: Cataloghi in formato PDF

Brochure: FL FIELDWIRING EN

Note

Il connettore SAIS-M8-3P è progettato per applicazioni industriali che richiedono connettori robusti e affidabili. La codifica A garantisce una connessione sicura e priva di errori. Il grado di protezione IP67 assicura resistenza alla polvere e all'acqua, rendendolo adatto per

ambienti difficili.

Immagini del Prodotto







Link Utili

Pagina del prodotto

Catalogo prodotti Weidmüller