

Descrizione del Prodotto

Il relè elettromeccanico per circuito stampato Finder 34.51.7.024.0010 è progettato per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo affidabile per la commutazione di segnali e potenza. Questo relè monostabile è adatto per il montaggio su circuito stampato e offre una configurazione di contatto SPDT (Single Pole Double Throw).

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 6 A
- **Numero di Contatti:** 1
- **Configurazione Contatti:** CO (Change Over) - Contatto Invertitore
- **Materiale Contatti:** AgNi (Argento-Nichel)
- **Collegamento Elettrico:** Collegamento per circuito stampato
- **Alimentazione:** 24 V DC
- **Polarizzazione:** Non polarizzato
- **Tipo di Contatto di Commutazione:** Contatto singolo
- **Apparecchio Completo con Base:** No
- **Indicatore a LED:** No
- **Materiale del Contatto:** Altre leghe di rame
- **Numero di Contatti di Riposo:** 0
- **Numero di Contatti di Chiusura:** 0
- **Numero di Contatti Invertitori:** 1
- **Materiale dell'Inserto del Contatto:** Materiale termoplastico
- **Categoria di Protezione:** RT II
- **Accessori Compatibili:** Zoccolo S.93

Dimensioni

- **Altezza:** 15 mm
- **Larghezza:** 5 mm
- **Profondità:** 28 mm

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di Lavoro:** -40°C...+70°C

Certificazioni

- Classe di Protezione: IP20

Applicazioni Tipiche

Il relè Finder 34.51.7.024.0010 è ideale per l'uso in applicazioni industriali dove è necessaria la commutazione affidabile di segnali e potenza, come nei sistemi di automazione, controllo e interfacce di segnale.

Note

Per un funzionamento ottimale e una lunga durata del relè, è consigliabile utilizzarlo entro i parametri specificati e in ambienti conformi alle condizioni ambientali indicate.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e informazioni tecniche, si prega di consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita dal produttore.