

Mi dispiace, ma non sono riuscito a trovare informazioni specifiche sul prodotto WEIDMULLER con codice 9457451000. Tuttavia, posso fornirti la scheda tecnica di un prodotto simile, il cavo sensore-attuatore SAIL-M8BG-3-1.5U con codice 9457450150.

Dati generali per l'ordinazione

Versione: Cavo per sensori e attuatori, un'estremità senza connettore, M8, numero di poli: 3, 1.5 m, connettore femmina dritto, non schermato, senza LED, materiale della guaina: PUR, privo di alogeni.

Numero d'ordine: 9457450150

Tipo: SAIL-M8BG-3-1.5U

GTIN (EAN): 4032248336067

Confezione: 1 pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto: 30,8 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS: Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota): 6c

REACH SVHC: Piombo 7439-92-1

SCIP: 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

Privo di alogeni: Sì

Campo delle temperature, posa fissa: -40...80 °C

Campo delle temperature, posa mobile: -25...80 °C

Cicli di flessione a torsione: > 5 milioni

Codifica a colori: marrone, blu, nero

Colore della guaina: nero

Diametro esterno: 4.1 mm $\pm$ 0.2 mm

Guaina secondo UL: AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)

Resistente all'idrolisi e ai microbi: Sì

Idoneità all'installazione con catene portacavi: Sì

Irradiazione con legami trasversali: No

Isolamento: PP

Lunghezza cavo configurabile: No

Lunghezza del cavo: 1,5 m

Lunghezza della torsione: 1 m

Materiale della guaina: PUR

Nucleo secondo UL: AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)

Numero di poli: 3

Raggio di curvatura min., fisso: 5 x diametro cavo

Raggio di curvatura min., mobile: 10 x diametro cavo

Resistente alle perle di saldatura: No

Resistenza agli olii: Conforme alla norma IEC 60811:404

Resistenza alla fiamma: Conforme alla norma IEC 60332-2-2, in accordo con UL1581 UL / CUL FT2

Resistenza alla torsione: 360 °/m

Resistenza alle scintille di saldatura: No

Schermato: No

Sezione del conduttore: 0,25 mm²

Velocità: 5 m/s

Accelerazione: 5 m/s²

Cicli di piegatura: 12 milioni

Per ulteriori dettagli, puoi consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito ufficiale di Weidmüller.