Descrizione del Prodotto

Il WEINTEK MT8072IP è un pannello operatore HMI da 7 pollici progettato per applicazioni industriali. Offre un display touchscreen ad alta risoluzione, un processore Dual-core RISC e una serie di interfacce di comunicazione per garantire un'integrazione flessibile nei sistemi di automazione.

Specifiche Tecniche

- **Display:** 7" TFT LCD

- **Risoluzione:** 800 x 480 pixel

- **Luminosità:** 450 cd/m²

- Contrasto: 500:1- Colori: 16,7 milioni

- Angolo di visione (T/B/L/R): 60°/70°/70°/70°

- Tipo di retroilluminazione: LED

- Durata della retroilluminazione: >30.000 ore

- **Touchscreen:** Tipo resistivo a 4 fili

- Processore: Dual-core RISC- Memoria Flash: 256 MB

- **RAM:** 128 MB - **Interfacce:**

- **USB Host:** 1 x USB 2.0

- **Ethernet:** 1 x 10/100 Base-T

- **COM1:** RS-232 4W - **COM2:** RS-485 2W/4W

- **RTC:** Integrato

- Alimentazione: 24V DC ±20%

- Consumo energetico: 450 mA @ 24V DC

- Materiale del case: Plastica

- **Dimensioni (LxAxP):** 200,4 x 146,5 x 34 mm

- Dimensioni del ritaglio pannello: 192 x 138 mm

- Peso: Circa 0,52 kg- Montaggio: A pannello

- Protezione frontale: NEMA4/IP65

- Temperatura di funzionamento: $0^{\circ} \sim 50^{\circ}C$

- Temperatura di stoccaggio: -20° ~ 60°C

- **Umidità relativa:** 10% ~ 90% (non condensante)

- Certificazioni: CE

- **Software:** EasyBuilder Pro

- **Teleassistenza:** EasyAccess 2.0 (opzionale)

- Funzionalità aggiuntive: VNC Server, Client OPC UA, Database Ricette

Accessori

- RZC6050IO: Cavo multiconnettore MT6050/8051

- RFZ400400: Kit ganci fissaggio Weintek

- **DN6503510:** Connettore alimentazione Touch screen Weintek Serie IE e IP (90°)

- **DN55E0300:** Connettore alimentazione Touch screen Weintek Serie IE e IP (90°)

Download

Per accedere ai documenti e al software relativi al MT8072IP, è necessario registrarsi e accedere al sito del distributore autorizzato.

Prodotti Correlati

MT8051IE: Pannello HMI da 4,3"
MT8052IP: Pannello HMI da 4,3"

Contatti

Per ulteriori informazioni o richieste, si prega di compilare il form di contatto sul sito del distributore autorizzato.