

Descrizione del Prodotto

La barriera unidirezionale WENGLOR SO983 è progettata per applicazioni in ambienti industriali. Grazie alla sua elevata portata, garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni di forte contaminazione. L'ingresso test consente di eseguire verifiche di funzionamento.

Caratteristiche Principali

- Elevata disponibilità di prestazioni
- Luce infrarossa
- Ingresso test
- Resistente contro l'imbrattamento

Specifiche Tecniche

Dati Ottici

Portata: 10.000 mm

Tipo di luce: Luce infrarossa

Vita media ($T_u = +25\text{ °C}$): 100.000 h

Angolo ottico: 12°

Dati Elettrici

Tipo di sensore: Emittitore

Tensione di alimentazione: 10...30 V DC

Assorbimento di corrente ($U_b = 24\text{ V}$): $< 40\text{ mA}$

Deriva termica: $< 10\%$

Fascia temperatura: $-10...60\text{ °C}$

Protezione all'inversione di polarità: Sì

Classe di protezione: III

Dati Meccanici

Materiale custodia: Ottone, nichelato

Completamente incapsulato: Sì

Grado di protezione: IP67

Tipo di connessione: M12 × 1; 4-pin

Peso: 30 g

Norme e Certificati

Informazioni non specificate.

Schema Elettrico

Informazioni non specificate.

Disegno Quotato

Misure in mm (1 mm = 0,03937 pollici). Apertura chiave.

Prodotti Aggiuntivi

- Riflettore passivo LA9

Download

- Scheda tecnica

- Istruzioni per la messa in funzione

- Manuale d'uso

- Dati CAD

- Dati ECAD
- EPLAN-Data EPLAN-Portal
- WSCAD-Data WSCAD-Portal
- Dichiarazioni di conformità / Omologazioni

Applicazioni

Informazioni non specificate.