

Descrizione del Prodotto

L'elemento terminale WERMA 640.830.00 è progettato per il montaggio su tubo nelle torri di segnalazione modulari KombiSIGN 71. Grazie al suo attacco a baionetta, consente un montaggio e smontaggio semplice degli elementi di segnalazione.

Specifiche Meccaniche

- Altezza: 43 mm
- Diametro: 70 mm
- Materiali: PA-GF, PC
- Colore della cassa: Nero
- Categoria di protezione: IP65
- Collegamento: Morsetti a vite
- Sezione del cavo minima: 0,25 mm² / 24AWG
- Sezione del cavo massima: 1,50 mm² / 16AWG
- Ingresso cavo: Foro passante
- Diametro massimo ingresso cavo: 11 mm
- Tipo di fissaggio: Montaggio su tubo
- Temperatura operativa: da -20°C a +50°C
- Peso con imballaggio: 106 g
- Peso del prodotto: 88 g

Specifiche Elettriche

- Tensione operativa: 12-230V AC/DC
- Classe di protezione: Classe 2
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: II
- Tensione di isolamento: Ui = 250V; Uimp = 2.500V

Certificazioni e Conformità

- Conformità CE: Sì
- Conformità alla direttiva RoHS: Sì
- WEEE: Sì
- Conformità alla direttiva ATEX: No
- Conformità CCC: No
- Conformità UL: cULus

- UL Type Rating: Tipo 12
- Conformità FCC: No
- Conformità IC: No
- Certificato EAC disponibile: Sì
- Conformità UKCA (Importatore): Sì (WERMA (UK) Ltd.)
- Conformità CMIM: No
- Conformità AS-I: No
- Certificazione ICAO: No
- Conformità DNV: No
- Conformità RoHS CN: No
- Conformità VdS: No

Documentazione

- [Scheda tecnica](#)
- [Istruzioni operative](#)
- [Disegno dimensionale](#)
- [Modello CAD STP](#)

Accessori Compatibili

- Pannello d'iscrizione completo (#960.000.05)
- Tubo con fascetta BK (#960.000.18)
- Adattatore per montaggio a foro singolo EM SR (#960.000.25)
- Base con tubo integrato BK (#975.840.10)
- Tubo D25mm, varie lunghezze disponibili
- Base per tubo D25mm, plastica BK (#975.840.90)
- Base per tubo D25mm, metallo BK (#975.840.91)
- Base pieghevole BK (#960.000.30)
- Scatola di collegamento con ingresso cavo laterale (#975.840.01)
- Scatola di collegamento con base magnetica BK (#975.840.04)
- Squadretta per montaggio su base BWM BK (#960.000.14)
- Squadretta per montaggio su base BK (#960.000.01)

Prodotti Supplementari

- Elemento luminoso LED permanente: L'uso di LED consente una durata fino a 50.000 ore
- Elemento buzzer continuo/pulsato

Altri Clienti Hanno Acquistato Anche

- TwinLIGHT Classic
- AndonCONTROL BWM 100-240VAC
- Set di connessione BWM 115-230VAC BK 0+1
- KombiSIGN 71 reflect
- Base con tubo integrato
- Elemento luminoso LED permanente

Nota

Gli articoli della configurazione sono stati aggiunti al carrello.