

Descrizione del Prodotto

Il fusibile in vetro WIMEX 5000015 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere il circuito in caso di sovracorrente, prevenendo danni a componenti e apparecchiature elettroniche.

Caratteristiche Principali

- Dimensioni: 5×20 mm
- Corrente nominale: 2 A
- Tensione nominale: 250 V
- Caratteristica di intervento: F (Rapido)
- Modello: Fusibile in vetro

Specifiche Tecniche

- Tipo di tensione: AC
- Tipo di indicatore di stato del fusibile: Segnalatore di intervento centrale
- Caduta di tensione: 170 mV

Confezione

- Quantità per confezione: 1 pezzo

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: WIM5000015
- Codice produttore: 5000015
- EAN: 8025241102230

Applicazioni

Questo fusibile è ideale per la protezione di apparecchiature elettroniche e componenti da

sovraccarichi di corrente e cortocircuiti. Può essere utilizzato anche come protezione di back-up in combinazione con altre protezioni termiche.

Normative di Riferimento

- CEI 32.6/2
- EN 60127-1/2
- UL 248-14
- CSA C22.2

Note

Il prezzo di vendita si riferisce al singolo fusibile. La quantità minima vendibile è una confezione da 10 pezzi.