

Descrizione

Codice articolo: 32441

Adattatore EQUES® 60Classic 32 A con una guida DIN regolabile, dimensioni 54 x 200 mm, dotato di cavi AWG 10 (6 mm²). Adatto per barre da 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm e barre profilate.

Sistema

60Classic

Vantaggi del prodotto

Estremità dei conduttori sigillate ultrasonicamente. Meccanismo a scatto per un facile montaggio sulla barra colletttrice.

Gruppo di prodotto

05

Sottogruppo di prodotto

21

Confezione

4 pezzi

EAN

4021267324414

Certificazioni

Norme: IEC 61439-1:2020, UL 508

Omologazioni: CSA, UL, DNV GL

Per circuiti di alimentazione UL >250V

Numero di tipo: EEC6032-L

File UL: E123577, Categoria UL (per USA): NMTR

File UL: E123577, Categoria UL (per Canada): NMTR7

File CSA: 110285, Classe CSA: 3211-37

Omologazione CCC: non richiesta

Dati tecnici

Norme: IEC 61439-1:2020

Dati elettrici IEC:

Corrente nominale (IEC): 32 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Tensione nominale di isolamento U_i AC: 800 V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Perdita di potenza dell'articolo: La perdita di potenza con un carico tipico dell'80% è di 1,5 W. (La perdita di potenza a pieno carico sarebbe di 2,4 W.)

Norme: UL 508

Per circuiti di alimentazione UL >250V

Dati elettrici UL:

Corrente nominale (UL): 30 A

Tensione nominale (UL) AC: 600 V

Frequenza nominale (UL): 50 / 60 Hz

SCCR non protetto max.: 5 kA | 3 cicli (senza OPD) @ 600 V AC

SCCR protetto max.: 65 kA

SCCR: 65 kA con qualsiasi interruttore automatico DIVQ/7 da 40 A / 480 V AC

65 kA con qualsiasi controller motore combinato NKJH/7 tipo E 32 A / 480 V AC

Dati meccanici:

L x A x P: 54 x 200 x 63 mm

Peso: 36,6 kg/100

Poli: 3 poli

Per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm e barre profilate

Conessioni:

Con cavi AWG10 (6 mm²)

Spelatura del filo: 9 mm

Note applicative

È necessario uno spazio libero di almeno 12 mm sopra l'articolo per rimuoverlo dal sistema di barre collettrici.

Per il montaggio compatto di circuiti motore completi con apparecchiature di commutazione commerciali e connessione meccanica ed elettrica sicura al sistema di barre collettrici.

Resistenza al cortocircuito: la capacità di cortocircuito della combinazione di adattatore e avviatore motore dipende dall'avviatore motore.

Per circuiti di alimentazione UL >250V