

Descrizione

Adattatore EQUES® 60Classic EEC 80 A con una guida DIN scorrevole, dimensioni 54 x 200 mm, dotato di morsetti da 1,5 a 16 mm² accessibili frontalmente. Compatibile con barre da 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm e barre profilate.

Codice articolo

32464000

Montaggio

Sistema 60Classic

Vantaggi del prodotto

Selezione libera della fase. Meccanismo a scatto durante l'installazione sulla barra collettrice.

Gruppo di prodotto

05

Sottogruppo prodotto

27

Confezione

4 pezzi per confezione

EAN

4021267324643

Classificazioni

ECLASS 6.1: 27370304

ECLASS 7.1: 27370304

ETIM 4.0: EC001531

ETIM 5.0: EC001531

Certificazioni

Norme: IEC 61439-1:2020

Omologazioni: DNV GL

Omologazione CCC: non richiesta

Dati tecnici

Corrente nominale (IEC): 80 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Tensione nominale di isolamento U_i AC: 800 V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Perdita di potenza a carico tipico dell'80%: 6,0 W

Perdita di potenza a pieno carico: 9,3 W

Dati supplementari IEC

Tensione massima ammissibile (IEC) DC: 800 V

Dimensioni e peso

L x A x P: 54 x 200 x 63 mm

Peso: 37,3 kg/100 pezzi

Polí

3 poli

Compatibilità barre

12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm e barre profilate

Connessioni

Tipo di connessione: morsetto a gabbia

Tipo di vite: PZ2

Spelatura del cavo: 11 mm

Sezione minima: 1,5 mm²

Sezione massima: 16 mm²

Coppia di serraggio minima: 2,4 Nm

Coppia di serraggio massima: 3,6 Nm